

NG 570 AC



**AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)**



**RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS**



**PUNTERA DE
ACERO**



**RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN**



Suela antideslizante



Cod. NG10201177 - Numeración: 35 - 47

Puntera: Acero

Capellada: 100% cuero

Forro: 100% cuero

Suela: PU - PU



Tirador



Sobrepuntera PU



Cuello acolchado para más comodidad



Plantilla Eva termoformada forrada en textil

Tecnologías • Características



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Puntera de acero certificada, resistente a impactos de 200 joules.



Capellada del calzado que cuenta con un tratamiento que otorga repelencia al agua en situaciones de lluvia leve o garúa. Permite que las gotas de agua resbalen, retardando así la penetración y absorción de humedad.

Descripción Producto:

Construcción: Inyección Directa

Capellada: Cuero estampado

Color: Café moro

Forro: Cuero pigskin

Suplente: Cuero forrado y acolchado

Costuras: Dobles con nylon imputrescible

Contrafuerte: Termoformado

Plantilla Interior: Eva termoformada forrada en textil

Plantilla de Armado: Nonwoven - anticlavo

Planta: Bidensidad PU/PU

Dieléctrico: Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2

Cambrillón: Acero 2 nervios, 34 Rockwell C

Importado y distribuido por:

FORUS S.A.

Dirección: Av. Las Condes 11281,
Las Condes, Santiago, Chile.

Teléfono: +56 2 29233148

Mail: forussafety@forus.cl