

NEW KATRINA

Cod. NS20201116 • Numeración: 34 - 41

Puntera: Composite
Capellada: 100% Cuero
Forro: 100% Cuero
Suela: Eva - Goma



**AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)**



**RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS**



**PUNTERA
COMPOSITE**



**RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN**



Estabilizador TPU



**Planta (suela)
Bidensidad Anti-Fatigue**



Sobrepuntera Goma



Pieza resistente a roces



**Plantilla comfort points
& antibacterial mesh**

Estabilizador TPU

Pieza color metálico que soporta el arcodel pie, evitando torsiones, y garantizandoun caminar seguro reduciendo el cansancio.

Tecnologías • Características



El cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia y garúa al hacer que las gotas de agua resbalen.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.



Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

Descripción Producto:

Construcción: Cementado

Capellada: Cuero nubuck - suede - water repellent

Color: Beige - morado

Forro: Cuero cow suede - pigskin

Suplente: Cuero forrado y acolchado

Costuras: Simples y dobles con nylon imputrescible

Contrafuerte: Termoformado

Plantilla Interior: Anatómica de PU termoformado forrada en mesh

Plantilla de Armado: Fibra sintética antiperforante

Planta: Bidensidad, entresuela eva/TPU, piso goma

Dieléctrico: Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2

Cambrillón: Plástico

Importado y distribuido por:

FORUS S.A.

Dirección: Av. Las Condes 11281,
Las Condes, Santiago, Chile.

Teléfono: +56 2 29233148

Mail: forussafety@forus.cl