Normas y certificaciones

Norma Chilena • NCH 772

NORSEG

NG 572 AC



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS







Cod. NG10201179 · Numeración: 35 - 46

Puntera: Acero





100% Cuero

resistentes



Sobrepuntera PU



Tirador

Plantilla Eva termoformada forrado en textil

Tecnologías · Características



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Puntera de acero certificada, resistente a impactos de 200 joules.

Descripción Producto:

Construcción: Inyección directa

Capellada: Cuero nubuck · suede crazy horse

Color: Camel

Forro: Cuero cow suede · pigskin **Suplente:** Cuero forrado y acolchado **Costuras:** Dobles con nylon imputrescible **Contrafuerte:** Termoformado

Plantilla Interior: Eva termoformada forrado en textil Plantilla de Armado: Fibra sintética antiperforante

Planta: Bidensidad PU/PU

Dieléctrico: Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2 Cambrillón: Acero 2 nervios, 34 Rockwell C

Importado y distribuido por:

FORUS S.A.

Dirección: Av. Las Condes 11281, Las Condes, Santiago, Chile. **Teléfono:** +56 2 29233148 Mail: forussafety@forus.cl