### Normas y certificaciones

Norma Chilena • NCH 772

# NORSEG

## **ADELAIDA**

Puntera: Composite
Capellada: 100% cuero
Forro: 100% cuero
Suela: Eva • Goma

Cod.NS20201114 · Numeración: 35 - 41



AISLANTE DIELÉCTRICO (EH)



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



PUNTERA COMPOSITE



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN



Pieza reforzada



Planta (suela) Bidensidad Anti-Fatique



Sistema sague rápido



Mayor acolchado + comidad







Plantilla comfort points & antibacterial mesh

#### Tecnologías · Características -



El cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia y garúa al hacer que las gotas de agua resbalen.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.



Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer.



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).



Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Fibra no tejida desarrollada por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor comfort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.

### **Descripción Producto:**

Construcción: Cementado Capellada: Cuero crazy horse

**Color:** Café

Forro: Cuero cow suede · pigskin Suplente: Cuero forrado y acolchado Costuras: Dobles con nylon imputrescible **Contrafuerte:** Termoformado

Plantilla Interior: PU termoformado forrado en textil Plantilla de Armado: Material antiperforante

**Planta:** Bidensidad eva/goma

**Dieléctrico:** Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2

Cambrillón: Plástico

#### Importado y distribuido por:

#### FORUS S.A.

**Dirección:** Av. Las Condes 11281, Las Condes, Santiago, Chile. **Teléfono:** +56 2 29233148

Mail: forussafety@forus.cl