FICHA TÉCNICA

ALMOHADILLA ABSORBENTE (PILLOW GARAGE)

Descripción Técnica

Son almohadillas con fundas de polipropileno rellenas de fibras orgánicas naturales, para ser utilizadas en los derrames sobre tierra, pérdidas de aceite de mantenimientos de maquinarias o motores, actuando como colectores de aceite e hidrocarburos en general. Absorbe y encapsula varias veces su propio peso.

Aplicaciones

Las Almohadillas (Pilows) son usadas en derramamientos de hidrocarburos sobre tierra, pérdidas de aceite de mantenimientos de maquinarias o motores, actuando como colectores de aceite e hidrocarburos en general.

Materiales

- Aspecto Físico: Fibras de color azul verdoso.
- Peso específico: 0.20 – 0.22
- Punto de Inflamación: 280 – 290 °C Inflamabilidad (húmedo) No inflamable
- Resistencia química: Aceites, grasas, hidrocarburos, solventes, Cl2Ca, sal.
- Humedad: 5 %
- Contenido de cenizas: 4 %
- Materias inertes: 0,5 %.
- PH: 7 (Neutro)
- Dimensiones: 500 x 500 mm
- Peso: 1Kg
- Capacidad de absorción: 7Litros

Código

402950020041

Empaque

Se presenta en almohadillas de tela y polipropileno de 500 x 500 mm, las cuales pesan 1000 gr. aprox. cada una (Caja X 12 Unidad).

Ventajas

- CRUNCH OIL es un producto natural biodegradable.
- Absorbe derrames de hidrocarburos, aceites vegetales o algunos ácidos que contaminan el suelo y el agua.
- Presenta una gran velocidad de absorción de hidrocarburos.
- Permite la reutilización de los suelos contaminados.
- Producto no tóxico si sus fibras naturales orgánicas no han sido utilizadas.
- Resistente a una amplia gama de sustancias tales como aceites, grasas, hidrocarburos, solventes, sales, entre otras.

Limitaciones

- Igual que los otros materiales, conviene llevar las fibras a hornos de incineración para su eliminación total.
- Consultar propiedades físicas antes de su uso.
- Recomendamos acatarse a las normativas medioambientales del lugar para dicho proceso.

Garantía

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

FICHA TÉCNICA

ALMOHADILLA ABSORBENTE (PILLOW GARAGE)

Rombo de Seguridad NFPA 74

Almacenamiento

Almacenar en un sitio seco, alejado de fuentes de calor o ignición.

Certificaciones

- Certificacion de biodegrabilidad - Universidad Nacional de cuyo Argentina.
- Directemar resolución d.g.t.m. y m.m. ordinario n° 12600/05/231/vrs.
- Autoriza uso de absorbente natural orgánico "Crunch Oil" para derrames de hidrocarburos en todo medio acuático del país.
- Seremi de salud producto inocuo a la salud.
- Sisquim laboratorio de la Universidad de Concepción.

Compatibilidad de Productos

NOMBRE	APLICA
TETRADECANO	NO
PENTADECANO	NO
EICASANO	SI
DIESEL	SI
GASOLINA	SI
KEROSENE	SI
FUEL OIL	SI
PETROLEO CRUDO	SI
AGUA	NO
AGUA OXIGENADA	NO
ACEITES MINERAL	SI
ACEITES VEGETAL	SI
ACEITES SINTETICOS	SI
ACEITES ORGANICOS	SI
ACEITES ANIMAL	SI
ACEITES DE PESCADOS	SI
ACEITES DE CORTE	SI
VASELINA	SI
SOLVENTES	SI
DISOLVENTES ALIFATICOS	SI
BASES LUBRICANTES	SI
BUTANOL	SI
ETER ELITICO	SI
ETILENGLICOL	SI
ISOBUTANOL	SI
ISOPROPANOL	SI
METANOL	SI
BENCENO	NO
TOLUENO	SI
XILENO	SI
FENOL	SI
SODA CAUSTICA	SI
CARBONO	SI

NOMBRE	APLICA
GRASAS	SI
GRASAS ANIMAL	SI
TETRAHIDRODURANO	SI
PCBs	SI
TINTA INDUSTRIAL	SI
DETERGENTES INDUSTRIALES	SI
DESENGRASANTES	SI
PINTURAS A BASE SOLVENTES	SI
LICOR NEGRO	SI
ACIDO SULFURICO 98%	SI
ACIDO NITRICO	SI
HIDROXIDO DE SODIO	SI
HIPOCLORITO DE SODIO	NO
PEROXIDO DE HIDROGENO	NO
HIDROXEDO DE AMONIO	SI
OCTANO	SI
NONANO	NO
DECANO	NO
UNDECANO	SI
DOCECANO	SI
TRIDECANO	SI
METANO	NO
ETANO	SI
PROPANO	SI
BUTANO	SI
PENTANO	SI
HEXANO	SI
TETRACLORURO	SI
CLOROFORMO	SI
DICLOROMETANO	SI
ACETONA	SI
ACETONITRILO	SI
DISULFURO DE CARBONO	SI