

ANCLAJE MOVIL



CHILESIN
FALL PROTECTION

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

COD. PRODUCTO

ANCLR-KOKFO

COD. CERTIFICACIÓN

ANCLR

CERTIFICACIÓN



ANSI/ASSE A10.32-2012

DESCRIPCIÓN

Punto de anclaje movil, longitud regulable, fabricado en cinta de seguridad de 45mm(Nomex Kevlar)

La unidad cuenta con una argolla D grande Dieléctrica en un extremo y en su otro extremo cuenta con un lazo en cinta.

Longitud, según la necesidad del usuario .

ESPECIFICACIONES

La materia prima utilizada: cinta Seg. negra 45mm nomex kevlar

Reciben Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requisitos de normas: ANSI/ASSE10.32-2012

Cinta de poliéster 45mm: Ruptura 2720/3105kgf. (Req.min.:2268kgf.)
Mosquetón carabinero Ruptura 2720kgf. (Req.min.:2268kgf.)

Requerimiento de Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa;
ICONTEC

MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender .
- Se recomienda SUSPENDER el anclaje usando la argolla en D del extremo.
- Mantener un lugar fresco, cerrado y seco y libre de exposición al sol.
- Mantener herméticamente cerrado que en el embase primario y en donde no exista roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.
- El tiempo de almacenamiento(sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricación

ACCESORIOS

- ØEstrobo, Mod's: CAVS#, CAVR#.
- ØAmortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#, AMR1#, AMR2#.
- ØAutoretractil, Mod's: RET#.

VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar la inspección formal cada 6 meses o con mayor frecuencia en caso de ser necesario
El máximo de tiempo de uso de este equipo dependerá de su estado cotidiano y sus correspondientes revisiones de inspección, en ningún caso ser superior a 5 años desde su fecha e puesta en servicio(primer uso)



POLÍTICAS DE GARANTÍA

- >La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.
- >El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.