

ESTROBO DE POSICIONAMIENTO



CHILESIN

FALL PROTECTION

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

COD. PRODUCTO

CAVRL-PKJ80(DJJY)

COD. CERTIFICACIÓN

CAVRL-PKJ80



CERTIFICACIÓN



3622-2-1999

PUNTOS DE CONEXIÓN



DESCRIPCIÓN

Cabo de vida (estrobo), simple de longitud regulable.
Fabricado en doble capa de cinta seguridad poliéster de 45 mm negra bordes azules con mosquetón dieléctrico de doble cierre de seguridad en sus extremos y cuenta con una protección de 60cm en cuero

Unidad con especificación longitud 1,80 m.
Unidad para ser usada como limitador de posición en faenas de altura donde no existe riesgo accidental caída libre.

No apto para detención de caídas.

ESPECIFICACIONES

Cinta de seguridad y Mosqueton, reciben control interno de Laboratorio acreditado por ISO/IEC 17025, con especificación que exceden los requisitos de normas: IRAM 3622-2-1999.

Cinta de seguridad 45mm: Ruptura 2720/3105kgf. (Req.min.:2268kgf.)

Mosquetón dieléctrico: Sinde formación 3800kgf. (Req.min.:2268kgf.)

MANTENIMIENTO/ ALMACENAJE

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- Se recomienda SUSPENDER el Amortiguador desde el mosquetón.
- Mantener un lugar fresco, cerrado y seco y libre de exposición al sol.
- Mantener herméticamente cerrado que en el embase primario y en donde no exista roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.
- El tiempo de almacenamiento(sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricación

VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar las inspecciones formales conforme a al "plan de inspección", establecido y aprobado por su persona y/o la empresa. El máximo tiempo de uso de este equipo, está registrado en el plan de inspección, sin perjuicio de que el plan podrá ser modificado extendiendo o acortando su vida útil, dependiendo del grado de desgaste, daños o excesos de contaminación de dicho equipo. En ningún caso, la vida útil sobrepasará los 5 (cinco) años desde su fecha de fabricación.

SPDC COMPATIBLES

Cinturón de Arnés Cuerpo Completo, Mod's: APA1#, APA2#, APA3#, APA4#.

Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#.

Cinturón de Posicionamiento, Mod's: CINT2L, CINT2M.

POLÍTICAS DE GARANTÍA

>La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

>El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.