

LINEA HORIZONTAL TEMPORAL



CHILESIN
FALL PROTECTION

COD. PRODUCTO/CERTIFICACION

LINEH-PPII1

CERTIFICACIÓN



22/5094/00/0161



DESCRIPCIÓN

Linea de Vida Horizontal fabricada y certificada en cinta poliéster de alta tenacidad de facil instalación, liviana y facil de transportar. Capacidad hasta 2 personas, conforme a los requerimiento CEN Largo total 20m

ESPECIFICACIONES

La materia prima reciben control interno de Laboratorio acreditado por ISO/IEC 17025, con especificación que exceden los requisitos de normas:

- EN 795:2012 / Tipo B
- CEN/TS 16415:2013 / Tipo B

ADVERTENCIA

Cuando se haga uso de este equipo, debe considerar lo siguiente:

- > Medio ambiente donde sera instalada.
- > Acceso a la instalación y acceso a su uso.
- > Cantidad de personas que harán uso de esta linea.
- > SPDC que sera conectados a el.
- > Distancia de caída libre necesaria y disponible.
- > Eliminación posible del "Efecto Péndulo".
- > Resistencia de la estructura donde sera anclada.
- > identificar el posible plan de rescate de ser necesario.

MANTENIMIENTO/ ALMACENAJE

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un SPDC

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR cinta y Bolso
- Humedezca la esponja con agua y agregue Jabón neutro
- Enjuague y suspenda en un lugar a la sombra.
- Almacene en lugar limpio, libre de sustancias químicas, corrosivo, volátiles y de la exposición directo al sol .
- El tiempo de almacenamiento(sin uso), no debe exceder los 5 años desde su fecha de fabricacion
- Las partes metalicas, solo sopletear con aire o limpie con brocha en seco

VIDA UTIL

Una persona competente debe realizar las inspecciones formales conforme a al "plan de inspección", establecido y aprobado por su persona y/o la empresa. El máximo tiempo de uso de este equipo, esta registrado en el plan de inspección, sin perjuicio de que el plan podra ser modificado extendiendo o acortando su vida util, dependiendo del grado de desgaste, daños o excesos de contaminación de dicho equipo. En ningún caso, la vida útil sobrepasara los 5(cinco) años desde su fecha de puesta en servicios

SPDC COMPATIBLES

- >Arnes, Mod's: APA1#, APA2#, APA3#, APA4#, APA5#, APA6#.
- >Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#, AMR1#, AMR2#.
- >Autoretractil, Mod's: RETA, RETC.

INSTALACION

Cuando Realice la Instalacion de este equipo debe:

- > Tensar linea de vida, de tal manera que la cinta quede tensa sin ejercer una fuerza excesiva. Esta función representa aproximadamente a 330 Lbs(150kg)
- > Tensar, solo usando la palanca suministrada con el equipo.

APLICACION

Unidad para ser considerada como parte de un sistema personal de detención de caidas (SPDC), cuando se detectan este tipo de riesgo y sea posible su instalación

POLÍTICAS DE GARANTÍA

- >La Política de Garantia exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.
- >El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

Hecho en Chile / Made in Chile



Ruta Travesia km 81.2(Ex ruta 5 Sur), Rancagua / Santiago - Chile

Fono: 722276149 / 225894190

www.chilesin.cl