

FICHA TÉCNICA

Cod. Certificación: AMR2S
Cod. Producto: RETC-K044



CHILE SIN
FALL PROTECTION

DESCRIPCIÓN:

Dispositivo de Protección Anticaída con cubierta de plástico reforzado, permitiendo un producto robusto y liviano, y línea de vida retráctil doble en cinta plana kevlar 17mm. y mosquetones de Aluminio HARD (longitud máxima 1.80 m).

En caso de caída, el sistema interno de bloqueo detendrá el desenrollado de la cinta accionando un freno calibrado que detiene la caída en condiciones óptimas.

En condiciones óptimas de utilización, la detención de una caída se efectuará en menos de 0,40 m y con un impacto dinámico inferior a 600 daN; requiere un mínimo de espacio despejado, bajo los pies del usuario, de 1.80 m.

APLICACIÓN:

Unidad para ser usada como complemento de un Sistema Personal para Detención de Caídas -ó limitador de posición- en faenas como: estaciones de carga y descarga, vías de rodadura de puentes grúas, almacenes, fábricas, hangares, etc., permitiendo a los operarios al desplazarse por silos, descender o asegurar cargas en peligro una fiable seguridad.

ADVERTENCIA:

Se DEBE seleccionar:

- Un punto de anclaje rígido y capaz de soportar una carga mínima de 5,000 lbs / 2270 kg / 22 kN.
- Siempre utilicé el punto de sujeción dorsal para detención de caída.
- Asegurar, un espacio mínimo despejado, a lo menos 1,00 m. al suelo o próximo nivel.

MANTENIMIENTO:

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

Dado que el dispositivo viene ajustado de fábrica, NUNCA se debe modificar su reglaje para no alterar sus prestaciones.

Los dispositivos antiácidas con retracción automática, no requieren de ningún mantenimiento particular. Sin embargo se aconseja consultar, del manual del producto, el apartado de MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO.

ACCESORIOS INCORPORABLES:

- > Arnés Cuerpo Completo, Mod's: APA1#, APA2#, APA3#, APA4#, APA5#, APA6#.
- > Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#.
- > Cinturón de Posicionamiento, Mod's: MIN1#, MIN2#.

ENSAYOS:

El producto terminado satisface, con Certificación/es ICONTEC (COLOMBIA) las pruebas y ensayos requeridos (según corresponda) en norma/s citada precedentemente:

- Prueba de funcionamiento dinámico, ensayo de impacto.
- Prueba de funcionamiento dinámico, determinación de fuerza de detención.

CERTIFICACIÓN:



CSC-0149-2
ANSI/ASSE Z359.13-2009
ANSI/ASSE A10.32-2012




CERTIFICADO
Nº SC2303-1



ISO 9001:2008

IMAGEN PRODUCTO:



ESPECIFICACIONES:

La materia prima utilizada: Mosquetón Carabinero y Mosqueton Aluminio Hard, recibe Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas:

ANSI Z359.13-2009 / ANSI A10.32-2012

Mosq. Carabinero.:	Sin Deformación.	3800 kgf.	(Req. Min.: 2268 Kgf).
Mosq. aluminio.:	Sin Deformación.	3800 kgf.	(Req. Min.: 2268 Kgf).
	Carga lateral.	1750 kgf.	(Req. Min.: 1633 Kgf).

Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa:
(ICONTEC).

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

El fabricante del producto no posee control alguno sobre: ambiente de trabajo donde éste será usado, la condición climática, la idoneidad y responsabilidad del usuario para usar el producto en condiciones previstas, etc.; por ello, normativamente (2) está indicado que:

"Una Persona Competente debe capacitar al usuario antes de usar cualquier tipo de equipo conforme a esta Norma.

Una Persona Competente debe inspeccionar cada sistema en forma periódica (no menos de dos veces al año) conforme a las recomendaciones del fabricante y dejar constancia escrita de la fecha de cada inspección.

Todos los sistemas de protección de caídas sujetos a impactos causados por una caída libre, deben ser retirados del servicio y evaluados por personal competente"

- ANSI A10.32
ANSI Z359.1-2007.
- General requirements.
- Inspección, mantenimiento y almacenamiento del equipo por parte del usuario.