

ID. FABRICACIÓN

KIT DE ANCLAJE DE CINTA AMARRA HERRAMIENTAS

MODELO

800061



DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN

Accesorio de anclaje de de cinta de amarra herramientas, fabricada en cinta poliéster color amarillo, cuenta con argolla D niquelada en Acero inoxidable

Material cinta: poliéster 15mm (Amarilla).
Longitud del amarra herramientas no debe exeder los 1.50m

Longitudes de componentes del Kit

100mm

150mm

200mm

Peso max. de uso: 1 kg.

Factor de seguridad peso:2.1

Factor de seguridad largo:2.1

Las materias prima reciben control interno de Laboratorio acreditado por ISO/IEC 17025, con especificación que exceden los requisitos conforme a la Norma ANSI/ISEA 121:2018

MODELO

800062



DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN

Accesorio de anclaje de de cinta de amarra herramientas, fabricada en cinta poliéster color Negro, cuenta con argolla D niquelada en Acero inoxidable

Material cinta: poliéster 25mm (Amarilla).

Longitud del amarra herramientas no debe exeder los 1.50m

Longitudes de componentes del Kit

150mm

200mm

250mm

Peso max. de uso: 4.5 kg.

Factor de seguridad peso:2.1

Factor de seguridad largo:2.1

Las materias prima reciben control interno de Laboratorio acreditado por ISO/IEC 17025, con especificación que exceden los requisitos conforme a la Norma ANSI/ISEA 121:2018

Ejemplo de Uso



USO

La función de este accesorio es de generar un anclaje entre la herramienta y el amarra herramienta cuando no existe alguna conexión compatible con el fin de no dejar caer, en el caso de que involuntariamente pierda el control o suelte la herramienta el operario, mientras realiza labores en altura

MANTENIMIENTO/ ALMACENAJE

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de su unidad. Para ello se recomienda:

- Para limpiezas de las partes textiles utilizar una esponja húmeda.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender a temperatura ambiente libre de exposición al sol o fuente de calor.
- Mantener en un lugar fresco, cerrado, seco y libre de exposición al sol.
- Mantener herméticamente cerrado en el envase primario y en donde no existan roedores, ni sustancias químicas y volátiles, corrosión o humo.

RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES

Se debe tener en cuenta que cuando una herramienta cae libremente la fuerza que se genera en esta acción, esta ligada directamente proporcional al peso y la distancia de recorrido.

Su peso aumenta al rededor de 40 veces cuando el recorre 3m. de caída.

Este producto esta diseñado para ser conectado directamente al arnés ya que, sera distribuida y asimilada por el cuerpo del operario.

Chilesin no avala ni recomienda el uso de este producto enganchado a la muñeca del operario. Esta mala practica puede ocasionaran lesión grave en las articulaciones de la muñeca, codo u hombro.

POLÍTICAS DE GARANTÍA

- > La Política de Garantía exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.
- > El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

Hecho en Chile / Made in Chile

Ruta Travesía km 81.2(Ex ruta 5 Sur), Rancagua / Santiago - Chile

Fono: 722276149 / 225894190 www.chilesin.cl